



## COLLEZIONE ACCESSORI DI POSA

### → Accessori di posa

**1. Malta adesiva ORFLEX C2S1 25 kg (rif : MC2S)**  
Per la posa interna e esterna dei nostri rivestimenti murali.  
Questa malta adesiva offre la garanzia di incollaggio ORSOL.

**2. Adesivo pronto all'uso 15 kg (rif : CA2)**  
Per la posa interna dei nostri rivestimenti murali.  
Questo adesivo offre la garanzia di incollaggio ORSOL.

**3. Malta stucco per muri 25 kg (rif : MJ1 et MJ2)**  
Le tinte proposte sono in armonia con la gamma di tinte dei prodotti ORSOL. Il stucco assicura un'impermeabilità ottimale.

**4. Malta stucco per pavimenti 25 kg (rif : MJD1 et MJD2)**  
Le tinte proposte sono in armonia con la gamma di tinte dei prodotti ORSOL. Il stucco assicura un'impermeabilità ottimale.

**5. Stucco morbido per MADERA 20kg (Rif : MJS)**  
Tinta anthracite

**6. Sac a Poche (rif : PO1) / 5 unità**  
Per il collocamento in opera del stucco ORSOL.  
Evita un sovraccarico unisce ne e la sozzura dei prodotti.

**7. Idrorepellente (rif : HYDRO E HYDRONOIR) 1L**  
Obbligatorio per la posa esterna e locali umidi. Protegge i prodotti dell'umidità. Esisti in incolore ed in nero per prodotti della gamma CISELE.

**8. Patina di finitura per graticcio (rif : PM1 et PCB) 1/2L**  
Indispensabile per la finitura del prodotti aspetto bosco costruzione ad intelaiatura in interno ed in esterno.

**9. Anti-mousse (rif : AM) 5L**  
Per la pulizia delle schiume su rivestimenti murali e pavimenti

**10. Decapcim (rif : DECAPCIM) 1L**  
Raccomandato per la pulizia di fine di cantiere e degli attrezzi.

### Tinte stucco di muri e pavimenti



Tinta beige (muri)



Tinta ocre (muri)



Tinta ivoire (pavimenti)



Tinta gris (pavimenti)

## ■ SUPPORTI COMPATIBILI

	Per posa interna						Per posa esterna	
	Parete divisoria o doppiaggio di parete (pannelli di cartongesso, con o senza idrorepellente)	Parete divisoria in piastrelle di terracotta rivestita di intonaco	Intonaco di base cementizio	Calcestruzzo	Intonaco di base gesso e piastrelle di gesso	Pannelli di legno	Pareti in calcestruzzo con granulati comuni	Pareti in muratura rivestite con intonaco
Malta Adesiva ORFLEX (Rif. MC2S)	X	X	X	X			X	X
Malta pronta all'uso in secchio (Rif. CA2)	X	X	X	X	X	X		

## ■ LA GARANZIA ORSOL



**Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti accessori ORSOL: gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL.**  
**Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti acidi.**

Garantiamo l'aspetto e la durabilità dei nostri prodotti conformemente alle norme in vigore nella nostra attività, così come per la tenuta al gelo ed alle intemperie nella misura in cui la nostra colla e la nostra giuntura sono utilizzati e che la scheda di posa è rispettata scrupolosamente.

I nostri prodotti di decorazione non entrano mai nella solidità della struttura dell'edificio e non possono metterlo in pericolo. Siamo tenuti dalla legge, e noi c'impegniamo a fornire una garanzia biennale sui nostri prodotti.

Condizioni di garanzia 10 anni :

Il supporto deve essere resistente a più di 40 kg/m<sup>2</sup>

Rispettate imperativamente le nostre schede di posa

Utilizzate imperativamente nostra malta adesiva ORFLEX o nostra malta pronto all'uso in secchio

Utilizzate imperativamente nostro stucco ORSOL

Idrorepellente obbligatorio per esterno e locali umidi

Resistendo al gelo: -40°C.

## ■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per l'insieme dei nostri rivestimenti, i documenti di riferimento sono il DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :



Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369



Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198



Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339



Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB



Resistenza alla compressione secondo la norma francese NF EN 12390-3



Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928

## Consumazione dei prodotti di posa ORSOL

Attrezzi per l'applicazione	ADESIVO		STUCCO					TRATTAMENTO		
	Matta adesiva ORFLEX (Sacco di 25kg) per la posa interna e esterna	Adesivo in secchio (15kg) Per la posa interna	Stucco per muro : (Sacco di 25kg) Per la posa interna e esterna	Stucco per pavimentazione : (Sacco di 25kg) Per la posa interna e esterna	Stucco per MADERA (Saccode 20kg)	Tasca per fughe (5 tasche)	Idrorepellente HYDRO (1 bidone = 1 litro)	Idrorepellente HYDROSL (1 bidone = 5 litri)	Idrorepellente per prodotti CISELE HYDRONAIR (1 bidone = 1 litro)	Prodotti di finitura per graticcio (1 bidone = 1/2 litro) Chène moyen ou Céruse
	Spatola 9 X 9 X 9	Spatola 9 X 9 X 9	Tasca per fughe							Pennello
Rocky Mountain	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Grand Canyon	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Schiste - Ciselé	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	-	± 7 m <sup>2</sup>	-
Pietra di Causse - Manoir - Meulière	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	± 5 m <sup>2</sup>	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Pietra di Brécy	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Brique, Briquelette	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	± 5 m <sup>2</sup>	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Colombage	± 8 pacchi	± 6 pacchi	-	-	-	-	-	-	-	± 9 pacchi/mano
Pietra di Maquis	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Cubik, Tahoe	± 4 m <sup>2</sup>	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Cantonate Rocky Mountain- Grand Canyon	± 7 ml	± 5 ml	-	-	-	-	± 20 ml	-	-	-
Cantonate Pietra di Causse	± 10 ml	± 8 ml	-	-	-	-	± 20 ml	-	-	-
Cantonate Manoir - Manoir 25	± 6 ml	± 4 ml	-	-	-	-	± 15 ml	-	-	-
Cantonate Pietra di Brécy	± 6 ml	± 5 ml	-	-	-	-	± 12 ml	-	-	-
Angolo Brique e Briquelette	± 10 ml	± 8 ml	-	-	-	-	± 25 ml	-	-	-
Angolo Colombage	± 13 unità	± 10 unità	-	-	-	-	-	-	-	± 17 unità/mano
Angolo Pietra di Maquis	± 7 ml	± 5 ml	-	-	-	-	± 20 ml	-	-	-
Architrave Rocky Mountain - Grand Canyon - Causse -Manoir	± 6 unità	± 4 unità	-	-	-	-	± 20 unità	-	-	-
Architrave Bois - Architrave Brécy	± 5 unità	± 3 unità	-	-	-	-	-	-	-	± 7 unità/mano
Pilastrò Ciselé - Bridoire - Renaissance-Valançay	-	-	± 2 pilastrì	-	-	-	± 3 pilastrì	-	3 pilastrì Ciselé	-
Coprimuro Mur Ciselé - Bridoire - Renaissance- Valançay	± 10 ml	-	± 50 ml	-	-	-	± 30 ml	-	50 ml (Ciselé)	-
Idéablok simple face	± 6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	± 10 m <sup>2</sup>	-	-	-
Idéablok double face	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	± 5 m <sup>2</sup>	-	-	-
Pavimento ODALIS 660 - ODALIS 450- ODALIS Opus	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	± 8 m <sup>2</sup>	-	-	-	± 7 m <sup>2</sup>	-	-
Bordo piscina ODALIS	± 8 ml	-	-	-	-	-	-	± 15 ml	-	-
Lastre MADERA	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	± 6 m <sup>2</sup>	-	-	-	± 7 m <sup>2</sup>	-	-
Lastre ROMULLUS	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	± 8 m <sup>2</sup>	-	-	-	± 7 m <sup>2</sup>	-	-
Tonettes rouge	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	± 8 m <sup>2</sup>	-	-	-	± 7 m <sup>2</sup>	-	-
Tonettes anthracite	± 3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	± 7 m <sup>2</sup>	-
Carré de podager bois	-	-	-	-	-	-	4 carrés	-	-	-

### ■ I CONSUMI

## ■ PER ORDINARE

	Riferimenti	Confezionamento		Peso (kg)	
		Unità	Palett	Unità	Palett
Malta adesiva ORFLEX	MC2S	1 unità (25kg)	49 unità	25	1239
Malta pronta all'uso	CA2	1 unità ( 15kg)	24 unità	15	374
Malta stucco per muri beige	MJ1	1 unità (25kg)	49 unità	25	1239
Malta stucco per muri ocre	MJ2	1 unità (25kg)	49 unità	25	1239
Malta stucco per pavimenti ivoire	MJD1	1 unità (25kg)	21 unità	25	529
Malta stucco per pavimenti gris	MJD2	1 unità (25kg)	21 unità	25	529
Malta stucco morbido	MJS	1 unità (20kg)	56 unità	20	1120
Poche à joint	PO1	1 unità = 5 poche	-	0.11	-
Idrorepellente incolore 1L	HYDRO	1 bidone = 1 unità = 1 L	-	1	-
Idrorepellente oscuro	HYDRONOIR	1 bidone = 1 unità = 1 L	-	1	-
Prodotto di finitura per graticcio chêne moyen	PM1	1 bidone = 1 unità = 1/2 L	-	0.5	-
Prodotto di finitura per graticcio cérusé blanc	PCB	1 bidone = 1 unità = 1/2 L	-	0.5	-
Anti-mousse	AM	1 bidone =,1 unità = 5 L	-	5	-
Decapcim	DECAPCIM	1 bidone = 1 unità = 1 L	-	1	-