

1 - Code d'identification unique du produit type :

ORFLEX HP

2 - Usage(s) prévus :

Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en extérieur et en intérieur

3 - Fabricant :

ORSOL PRODUCTION SASU – 100 Chemin de Landesque – 47330 SAINT QUENTIN DU DROPT - FRANCE

4 - Mandataire :

Non applicable

5 – Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système d'évaluation 3

6(a) – Norme harmonisée :

EN 12004-1 : 2017

Organisme(s) notifié(s) :

CSTB Laboratoire notifié N°0679

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N°: /

7- Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- Adhérence initiale par traction	≥ 1.0N / mm ²
Durabilité pour :	
- l'adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1.0N / mm ²
- l'adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1.0N / mm ²
- l'adhérence par traction après cycles de gel-dégel	≥ 1.0N / mm ²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Saint-Quentin-du-Dropt, le 14/06/2022
Signé pour le fabricant et en son nom par :

Igor SOLART
Président Directeur Général

